

MOTEUR

norme	euro 5
classification crit'air	classe 1
homologation	11e-b
type	bicylindre en V 4 temps (type V-Twin)
cylindrée (cc)	125
alimentation	Injection électronique Delphi
allumage	ecu
carburation	injecteur
huile moteur	SAE 15W40 - quantité 2,2 l
alésage x course (mmxmm)	42 x 45
taux de compression	11,3 : 1
refroidissement	liquide
puissance max (kW)	10,3
puissance max (hp)	14
puissance max (tr/min)	8500
couple max (Nm)	14,5
couple max (tr/min)	6500
vmax (km/h)	110
consommation	≤ 2,4 l / 100 Km
émission CO ₂ (g/km)	81 g/Km
volume sonore (dB)	89
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
boîte de vitesse	6
démarrage	électrique
transmission	par chaîne
réservoir d'essence (l)	14

DIMENSIONS

longueur (mm)	2080
largeur (mm)	790
largeur au retroviseur (mm)	720
hauteur (mm)	1335
empattement (mm)	1435
hauteur de selle (mm)	704
poids à vide (kg)	165
poids total en charge (kg)	315

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche hydraulique inversée
suspension arrière	amortisseurs hydrauliques réglables
type de freinage	intégral au pied avec CBS
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	296,5
type de frein arrière	disque
Ø frein arrière (mm)	240
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	120/80 - 17
pneu arrière (mm/%-in)	140/70 - 17

REF. / COLORIS

940901	noir brillant
940901A	rouge mat
940901B	bleu brillant

